



THUNDER JET
AQ1804S



ECO SOLVENT SERIES

INSPIRING INNOVATION



MAIN APPLICATION

Decoration Industry

Advertising Industry

Interior Design Industry

Packaging Industry

Exhibition Industry

Leather & Textile Industry

JAPAN
EPSON Print Head



ECO SOLVENT SERIES

THUNDER JET AQ1804S

THUNDER JETAQ1804S

ECO SOLVENT SERIES



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimension 机器尺寸	3102mm(L/长) x 1013mm(W/宽) x 1717mm(H/高)
Weight 机器重量	350kg / 公斤
Max. Print Width 打印宽度	1800mm / 毫米
Max. Media Width 材料宽度	1800mm / 毫米
Ink Type 墨水类型	Eco Solvent Ink / 弱溶剂墨水
Ink Color 墨水颜色	
Ink Supply System 供墨系统	Bulk Ink Supply System + Ink Cartridges / 大容量供墨系统
Print Head 打印喷头	EPSON i3200 E1 (3.5pl)
No. of Print Head 喷头数量	4 units
Print Resolution 打印精度	360x1200dpi, 360x1800dpi, 720x1200dpi, 720x1800dpi
Printing Speed 印刷速度	Production Mode / 生产模式 75 m ² /hr Quality Mode / 品质模式 55 m ² /hr High Precision Mode / 高精度模式 45 m ² /hr
Print Mode 打印模式	Uni- and Bi- Direction / 单向和双向
Media Type 适用材料种类	Back-lit, Banner Flex, Canvas, Mesh Paper, Synthetic Paper, Reflective Film, Sticker, Tarpaulin, etc. 背光, 灯箱布, 油画布, 网格纸, 合成纸, 单透贴, 贴纸, 篷布等。
RIP & Control Software 软件输出	GZ Printer Manager, PhotoPrint, Optional: Onyx RIP
Cleaning System 清洗系统	Anti-blocking, Auto Flush & Moisturizing Function 防堵闪喷功能, 自动清洗与保湿功能
Media Handling 材料处理系统	Auto Media Release / Take Up System / Max. Media Weight 50kg 自动收放卷材系统/可承受50公斤材料喷印
Image Format 打印文件格式	BMP, TIFF, JPEG, EPS, PDF, etc.
Color Management 颜色控制	ICC Profile / ICC色彩特性文件
Data Interface 数据传输	USB 2.0 / 3.0
Input Voltage 输入电压	Single Phase, AC 220V ± 10% (50/60Hz)
Working Environment 工作环境	Temperature/温度 : 23°C~29°C Humidity/湿度 : 50%~80%RH

Technical specifications are subject to change without prior notice.



HAPOND DIGITAL TECHNOLOGY SDN. BHD. (788546-V)

+603-4296 3733

facebook.com/hapond.malaysia

hapond.com.my

sales@hapond.com.my

21, Jalan Bukit Permai Utama Tiga,
Taman Industri Bukit Permai, Cheras,
56100 Kuala Lumpur, Malaysia.

